



### Detail Through Bolt Ø14mm

D	L	A
14mm	200mm	125mm
14mm	250mm	125mm
14mm	300mm	150mm
14mm	350mm	150mm

۱- پیچ فولادی گالوانیزه گرم قطر ۱۴ و با طول های ۲۰۰-۲۵۰-۳۰۰-۳۵۰ میلیمتر

۲- به همراه ۱ عدد واشر گالوانیزه گرم فولادی

۳- به همراه ۱ عدد مهره شش گوش گالوانیزه گرم فولادی

۴- تولید پیچ به روش غلطکی صورت پذیرد.

توجه :

حداقل قدرت کشش مکانیکی ۴۱۵۰ کیلوگرم

رزوه ها باید بر اساس استاندارد متریک باشد.

نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ تا ۱۲۰ میکرون میباشد. **ASTM A153-1973**

تاییدکنندگان (اعضاء کمیسیون فنی) هادی منصوریان علی رضا قاسمی پور ابولحسن عرفی محمد رضا محسن زاده مهدی ترابی	دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی پیچ و مهره یکسر رزوه ۱۳×(۳۵۰-۳۰۰-۲۵۰-۲۰۰) شماره استاندارد:
	طراحی و ترسیم:	محسن زاده	
	کنترل:	قاسمی پور	
	تصویب:	شرکاء	
	تاریخ	۱۳۹۵/۴/۲۷	