



پیچ یکسر قلاب عصایی
16*250 , 16*300 , 16*350

شرکت توزیع برق شهرستان مشهد
دفتر مهندسی و نظارت
اسفند ۹۷




صفحه ۱ از ۱

مشخصات فنی کالا

نوع کالا: پیچ یکسر قلاب عصایی ۱۶×۳۵۰ - ۱۶×۳۰۰ - ۱۶×۲۵۰			
کد کالا:		تاریخ آخرین ویرایش: ۹۷/۱۲/۱	فرم شماره: ۱
استاندارد مورد استناد IEC60947-3			
عنوان کالا	xx	۱۶×۲۵۰	۱۶×۳۰۰
جنس پیچ	-	فولاد	
ضخامت پوشش	میلیمتر	۸۰-۱۲۰	
نمره پیچ d	میلیمتر	۱۶	
طول پیچ L	میلیمتر	۲۵۰	۳۰۰
طول قسمت رزوه B	میلیمتر	۱۲۰	
فاصله واشر جوش خورده تا مرکز قلاب K	میلیمتر	۷۰	
فاصله باز دهانه قلاب A	میلیمتر	۲۰	
نیروی قابل تحمل برشی FY	کیلو نیوتون	۲/۴	۲/۴
نیروی قابل تحمل کششی FX	کیلو نیوتون	۹/۶	۱۱/۹

برروی هر پیچ یکسر عصایی؛ یک عدد واشر چهار گوش ۵*۵*۵۰ میلیمتر و یک عدد واشر فنی فولادی نصب می شود.

Suspension hooks through the pole SOT 15



CAT.NO.	EAN	D	L mm	B mm	A mm	K mm	SMFL FX/kN	SMFL FY/kN	WEIGHT g
SOT 15.82	6418677410291	M12	200	120	18	60	4.8	1.5	420
SOT 15.92	6418677410307	M12	240	120	18	60	4.8	1.5	460
SOT 15.8	6418677410314	M16	200	120	18	70	9.6	2.4	800
SOT 15.9	6418677410321	M16	240	120	18	70	9.6	2.4	860
SOT 15.10	6418677410338	M16	320	120	18	70	9.6	2.4	990